

MARTELLO DEMOLITORE

KV 25

Martello idraulico conforme a tutte le norme CE di sicurezza in materia di rumorosità, livello di vibrazione e sicurezza contro l'avvio accidentale

- *Maniglie antivibranti secondo le più recenti normative CE, garantiscono comfort e sicurezza agli operatori*
- *Può lavorare a portate di 20 o 30 L/min, in base all'applicazione*
- *Una sola tenuta dinamica e poche parti mobili per garantire il massimo dell'affidabilità e una longevità operativa imbattibile*
- *L'elevata tolleranza alla contropressione ne consente l'utilizzo con tubi dell'olio molto lunghi*
- *Nessuna parte in plastica vulnerabile*
- *Il profilo sottile dell'utensile senza aste laterali o angoli acuti garantisce la massima ergonomia*



Il martello idraulico da 25 kg con impugnature antivibranti di "tipo T" sospese su molle, è stato progettato ergonomicamente, per il comfort dell'operatore. È particolarmente adatto per lavori di demolizione e di taglio cemento ed asfalto. **KV25** offre il miglior compromesso tra elevata potenza e manovrabilità, può essere alimentato da una centralina idraulica o dal circuito idraulico di un miniescavatore, SSL, camion/furgone o altre macchine con un circuito idraulico sufficiente. Il funzionamento idraulico garantisce silenziosità e produttività, eliminando le problematiche tipiche di trasporto e movimentazione degli ingombranti compressori d'aria e dei demolitori pneumatici.

CARATTERISTICHE TECNICHE	KV 25
Peso (kg)	25
Dimensioni LxWxH (mm)	752x429x140
Attacco punte mm	25x108 std (1"x4 1/4")
Portata L/min	20-30
Portata ideale L/min	20
Pressione Bar	90-110
Frequenza colpi	1050 (20l/min)
Energia d'urto	113 J
Tipo di impugnatura	impugnatura antivibrazione a "T"

