

AVVITATORI A IMPULSI

DHW 3034 - DHW 301 - DHW 501

www.alzachiusini-securdet.it

 **7,6**




Disponibile

cod.	DWH 3034	DWH 301	DWH 501
Lunghezza albero	113 mm	137 mm	137 mm
Peso	8,25 kg	8,7 kg	8,25 kg



Case Opzionale



Disponibile in
versione subacquea
Chiedere il prezzo

- *Controllo di coppia: coppia di serraggio regolabile fino a 3000-5000 Nm per i dati più resistenti*
- *Tipologia di meccanismo ad impulso a sistema ad alzata di camma a 3 griffe*
- *Cuffia motore con dissipatori di calore*
- *Rotazione manuale*
- *Impugnatura interamente in Ergal*
- *Impugnatura ergonomica con passaggio olio integrato*
- *Leva meccanica con leva di sicurezza*

Ideale per: officine meccaniche e industriali, infrastrutture e applicazioni ferroviarie, oil&gas, miniere e ambienti di lavoro freddi quando non si dispone di alimentazione d'aria compressa.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DHW 3034	DHW 301	DHW 501
Peso (kg)	7,6	7,7	8,8
Attacco quadro	3/4"	1"	1"
Capacità bullone	M14 - M24	M18 - M33	M18 - M36
Coppia massima	3000 Nm	3000 Nm	5000 Nm
Velocità libera	2800 rpm	2800 rpm	1700 rpm
Portata massima olio	20-30L/min	20-30L/min	20-30L/min
Lunghezza	288,88 mm	288,8 mm	323,4 mm
Ingombro centro lato	62 mm	57 mm	57 mm

